



FEATURES

SSA Decor Effect is ultrapremium grade 100% pure acrylic sheen emulsion paint. SuperShield Decor Effect is semi transparent top coat provide effect design. and features are easy to create effect design by many tools, Long life preventive of fungi non yellowing and excellent adhesion. SSA Decor Effect is ideal for application to interior wall design

TECHNICAL INFORMATION

Type	A 100% pure acrylic emulsion paint
Color	Wide range of colours. Please refer to TOA Color World & catalog
Film appearance	Sheen(TOA Color World), All sparkle (#S002, G002, G003, G004)
Solid by volume	36 - 37 %
Solid by weight	43.5 - 45.5 %
Wet film thickness	depend on tools
Dry film thickness	depend on tools
Theoretical coverage.	40 - 45 m ² / gallon / coat
	Remark - Actual Surface coverage will depend on surface irregularities, Mixing, Application Condition method and technique; as well as the structure and dimensions of the object to be coated.
Touch dry (25-30°C)	1 hours.
Recoat dry (25-30°C)	12 hours.
Full cure (25-30°C)	12 hours.

REFERENCE STANDARD

APPLICATION

Tools	Roller and special tools
Diluent	Ready to use
Dilution (%)	- % (roller and brush)
	- % (spray)

APPLICATION SYSTEM

Surface Preparation

Old surface

1. Powdery and chalky surface must be scrubbed and cleaned with water
2. Remove all algae and mould by water and leave it dry after that apply 1 coat of TOA 113 Microkill.
3. At a crack width less than 1 mm. and not break continuity
Putty for filling with TOA Acrylic filler.
4. At a crack wider than 1 mm. or a different continuity. Putty for filling with TOA Acrylic Sealant.
5. For more smooth surface use TOA 102 D-Cote.

New surface

1. Leave surface to completely dry (~1 month). Make sure the surface has humidity less than 14%
2. Clean surface, ensure if free from dirt and grease
3. For more smooth surface use TOA 102 D-Cote.



Coating system

Primer

Apply 1 coat of TOA Contact Primer for old surface.

Topcoat

Apply 2 coat of SuperShield Decor Primer & Base

**Effect coat

Apply Supershield Decor Effect by normal roller and creat design with special tool with in 10 minutes.

Let it to dry 12 hours. (number of effect coat depend on design)

** remark for special system

HANDLING AND STORAGE

Storage condition

: The product must be stored in accordance with national regulations.

Keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from source of heat and ignition.

Containers must be kept tightly closed.

Shelf life

: 2 Years from producing at 30-35°C

HEALTH AND SAFETY

: Please observe the precautionary notices displayed on the container. Use under well ventilated conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.

: For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, we refer to the Material Safety Data Sheet.

DISCLAIMER

: The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

คุณสมบัติ	<p>สีสร้างลาย ภายใน เดคคอร์ (SuperShield Decor Effect) เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เป็นสีสำหรับทาบนสีพื้น (SuperShield Decor Primer & Base) มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นสีชนิดกึ่งโปร่งแสง ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว ยืดเกาะดีเยี่ยม และแห้งตัวได้เหมาะสมกับการสร้างลาย ทำให้ใช้อุปกรณ์สร้างลายได้ง่าย หลากหลายชนิด และเกิดลวดลายที่ชัดเจน</p> <p>เหมาะสำหรับงานตกแต่งผนังภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระจกเงา ไม้เรียบ ไม้ยิปซัมไม้ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และผ่านการเตรียมหรือปรับสภาพให้พร้อมสำหรับการทาสีไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ห้องรับรอง ห้องนั่งเล่น โถงทางเดิน ห้องนอน โรงแรม คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร หรืองานตกแต่งร้านค้าที่กำลังมองหารูปแบบของผนังที่โดดเด่น ทันสมัย และมีสีสัน</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี: สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%</p> <p>เฉดสี: ตามแคตตาล็อก และเฉดตาม Color World</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: ปรายเงิน, ทอง (# S002, G002, G003, G004) และเฉดตามแคตตาล็อก ลักษณะฟิล์มจะเหนียว</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร: 36 - 37 %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 43.5 - 45.5 %</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 40 - 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 1 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 12 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): 12 ชั่วโมง</p>
มาตรฐานอ้างอิง	
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์: ลูกกลิ้ง และอุปกรณ์สร้างลาย</p> <p>ตัวเจือจาง: สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>การเจือจาง (%): - % (กลิ้ง หรือ ทา) - % (พ่น)</p>
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <ol style="list-style-type: none">1. จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้จัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วจึงทาสีด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 โมโครคิล3. บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว ความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์4. บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์5. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท <p>พื้นผิวใหม่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน (ความชื้นน้อยกว่า 14%)2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผงเศษซีเมนต์ คราบไ้ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ3. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วยทีโอเอ 102 ดีโค้ท <p>ระบบการทาสี</p>

สีรองพื้น สีทับหน้า สร้างลวดลาย	ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ คอนเทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว (กรณีพื้นผิวเก่า) ทาสีพื้น ภายใน เดคคอร์ (SSA DECOR INT PRIMER & BASE) จำนวน 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้ง ให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง ทาสีสร้างลวดลาย ภายใน เดคคอร์ (SSA DECOR INT EFFECT) จำนวน 1-2 เที่ยว จากนั้นใช้อุปกรณ์สร้างลายตามต้องการ ภายใน 10 นาที แล้วทิ้งให้แห้ง 12 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 2 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า