

NIPPON PAINT HYBRIDCARECARE
นิปปอนเพนต์ ไฮบริดแคร์


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะทาง NIPSEA Group กลุ่มผู้ค้นคว้าเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้นวัตกรรมสีทาภายใน เพื่อการเช็ดล้างโดยเฉพาะ สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่ายกว่าสีทั่วไปถึง 3 เท่า ผสมกาว ไฮบริด อะคริลิกเทคโนโลยี ทำให้สียึดเกาะแน่น แทรกซึมถึงเนื้อปูน ทนต่อการเช็ดล้างและการขัดถู

คุณสมบัติ

- สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ โดยไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ให้การยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ฟิล์มสีสว่างสดใส
- กลิ่นอ่อน สาระหายต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายใน	กึ่งเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สีเบียร์)

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	30 - 35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโอวอกซ์ 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว - แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ไฮบริดแคร์ จำนวน 2 เที่ยว