


 UON 1123-2555  
สีวอลล์ซีลเลอร์

 GREEN LABEL THAILAND  
TGL-4-R4-14

สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรพิเศษ ถูกออกแบบมาให้รองรับกับผนังภายนอกโดยเฉพาะ เน้นความทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อคราบเกลือและคราบต่างได้ดีเยี่ยม สามารถปกป้องผนังบ้านให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้งานภายนอก ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

**คุณสมบัติ**

- ช่วยป้องกันไม่ให้สีทับหน้าซีดจาง ทนทานต่อต่างและเกลือได้ดีเยี่ยม
- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี
- फिल्मสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด จึงให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับปูนใหม่ ภายนอกและภายใน	ขาว	พื้นผิวปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ	1 และ 5 แกลลอน

**ข้อมูลการใช้งาน**

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	35 - 40 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

**การเตรียมพื้นผิว**

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	<p>พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)</p> <p>- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน</p> <p>- ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จำนวน 2 เที่ยว</p> <p>หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2 เที่ยว</p>
---------------------	--