

**NIPPON PAINT VINILEX H-90 WALL SEALER**
**นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ เอช-90 วอล ซีลเลอร์**

 Uon. 1123-2555  
 สีสองพื้นสำหรับงานปูน


TGL-4-R4-14

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ กลบพื้นผิวเป็นอย่างดีและทาได้พื้นที่มาก ช่วยประหยัดเวลาและค้มนกว่า อีกทั้งยังเป็นสีที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและห่วงใยต่อผู้ใช้ ได้รับความนิยมาจากหลากหลายโครงการชั้นนำเลือกใช้

**คุณสมบัติ**

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า และตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด จึงทำให้การยึดเกาะดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดี
- ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับปูนใหม่ ภายนอกและภายใน	ขาว	พื้นผิวปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่นๆ	1 และ 5 แกลลอน

**ข้อมูลการใช้งาน**

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	มากกว่า 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	34 - 38 ต่อตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

**การเตรียมพื้นผิว**

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ เอช-90 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว
---------------------	---