



TOA 100 Water Repellent Gloss

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
รั่ว ล่อน ร้าว รา

คุณลักษณะ :

TOA-100 Water Repellent Gloss น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA-100
ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ำมัน) ที่ให้เนื้อฟิล์มใสเงา
เงางามสูงยาวนาน ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สามารถ
ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน

การใช้งาน

- : TOA-100 Water Repellent Gloss สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท
- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์
 - กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น
 - ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ
 - ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

คุณสมบัติ

- : TOA-100 Water Repellent Gloss มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
- เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี
 - ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงามและ
การทำความสะอาดยากของพื้นผิวเช่นอิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น
 - มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ
 - ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
 - ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น
 - ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น

ข้อมูลทางเทคนิค

- สี : TOA-100 Water Repellent Gloss เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
- ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C : 0.90
- ค่าความข้นเหลว @ 25°C : 54.00 KU

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว :
- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วย TOA-100 Water Repellent Gloss จะต้องแห้ง
สะอาด ปราศจาก ฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และสิ่งไว้ให้แห้งสนิท
 - หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้
หมด
 - บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทากับน้ำยา
ฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้วจึง
ทาเคลือบด้วย TOA-100 Water Repellent Gloss
- วิธีการใช้งาน :
- TOA-100 WATER REPELLENT GLOSS ผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสม
ตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ เป็นต้น
 - ทา TOA-100 Water Repellent Gloss ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น
ให้ทั่วพื้นผิว 1 – 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษ อาจต้อง
เคลือบถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม

Rev. 1, April 2012

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.

สำนักงานและศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา - ตราด / TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ซอยบางนาซอย 11 ถนนพหลโยธิน 10540 โทรสาร +662-33-55-555 โทรสาร +662-312-8927

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel. +662 33-55-555 Fax. +662 312-8927





TOA 100 Water Repellent Gloss

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาน้ำ บ้าน อาคาร
รั่ว ล่อน รั่ว รา

ปริมาณการใช้งาน : TOA-100 Water Repellent Gloss 1 แกลลอน ต่อพื้นที่ 40 - 45 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว
****ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับ การดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว**

ข้อแนะนำเพิ่มเติม :

- ห้ามรับประทาน หรือสูดดม
- ขณะใช้งานแนะนำให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก
- ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแดดจัด
- ไม่ควรทำในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
- ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแหล่งน้ำ สาธารณะ
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และ เปลวไฟ
- สำหรับงานพื้น สามารถใช้ทินเนอร์ #71 ผสมประมาณ 5% หรือตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ไม่แนะนำให้ใช้กับงานพื้น หรือพื้นที่ที่มีการเดินเหยียบย่ำ
- ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จ ด้วยทินเนอร์ #71 , ทินเนอร์ #AAA , น้ำมันสน

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

การเก็บรักษา :

- ปิดฝาให้สนิท ทุกครั้งหลังการใช้งาน
- เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า