



FEATURES	<p>: THINNER NO.39 is a high quality thinner for reducing or diluting the epoxy 1 component.</p> <p>It is specially formulated to give the coating the optimum performance-promoting easy application, so that flows out smoothly the finish film and Cleaning Instrument.</p> <p>: It is suitable for reducing TOA RUSTSHIELD</p>
TECHNICAL INFORMATION	
Type	: Thinner
Color	: Clear
Specific gravity	: 0.9 ± 0.02
Flash point	: 17 °C
HANDLING AND STORAGE	
Storage condition	: The product must be stored in accordance with national regulations. Storage conditions are to keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from source of heat and ignition.
Shelf life	: 60 months at 30-35 °C
	: The product must be stored in accordance with national regulations. Storage conditions are to keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from source of heat and ignition. Containers must be kept tightly closed.
Package	: 1 Gallon and ¼ Gallon
HEALTH AND SAFETY	
	: Please observe the precautionary notices displayed on the container. Use under well ventilated conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.
	: For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, we refer to the Safety Data Sheet.
DISCLAIMER	
	: The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

คุณสมบัติ	<p>: กิโนเนอร์ เบอร์ 39 เป็นกิโนเนอร์คุณภาพสูง ใช้สำหรับผสมเจือจางในสีอีพ็อกซี ระบบ 1 ส่วน เพื่อปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ เพิ่มความเงางามของสี ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบ ทาได้สีแปรและล้างทำความสะอาดอุปกรณ์</p> <p>: เป็นกิโนเนอร์ที่เหมาะสมสำหรับผสมเจือจางในสี ทีโอเอ ริสท์ ซิลด์</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทของสี : กิโนเนอร์</p> <p>ชนิดสี : สีไม่มีสี</p> <p>ความท่งงจำเพาะ : 0.9 ± 0.02</p> <p>จุดควบไฟ : 17 องศาเซลเซียส</p>
การเก็บรักษา	<p>สภาวะการเก็บรักษา : สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์ : 60 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C</p> <p>สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป</p> <p>ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน และ ¼ แกลลอน</p> <p>คำเตือน : อย่าปล่อยให้วัสดุสัมผัสความร้อนหรือไฟ ควรใช้ในที่ซึ่งมีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดกลิ่นหรือละอองสีฟุ้ง ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง ระวังอย่าให้กิโนเนอร์เข้าปากและห้ามดื่มเป็นอันตราย ปิดฝากระป๋องให้แน่นหลังการใช้กิโนเนอร์ทุกครั้ง</p> <p>การปฐมพยาบาล : กรณีกิโนเนอร์ถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตารีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที ปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการไม่สบายระหว่างพ่นสีให้ย้ายผู้ป่วยสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้ารับประทานเข้าไป ต้องรีบนำส่งแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน</p>
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสวมถุงมือ หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)</p>
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>