

# TOA

# Wood Shield

Premium  
Grade

100% PURE ACRYLIC WATERBORNE FOR WOOD FINISH

FOR EXTERIOR & INTERIOR



ยึดเกาะบนไม้ฟาได้ดีเยี่ยม

ทนนาน

8 ปี

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%

สำหรับไม้ฟาสำเร็จรูป และไม้ธรรมชาติโดยเฉพาะ

- ยึดเกาะบนไม้ฟาได้ดีเยี่ยมด้วย Super Adhesion
- ยึดเกาะเหนือกว่าสีน้ำมัน ถึง 2 เท่า
- ป้องกันน้ำซึมเข้าทำลายเนื้อไม้
- ฟิล์มสียึดหยุ่นสูงไม่แตก ลอก ล่อน



TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.



MISSION BROWN

W602



BURN OAK

W604



RUSTIC

W603



FOREST GREEN

W303



MIDNIGHT GREY

W402



RED WOOD

W601



SPRING GREEN

W301



OCEAN BLUE

W401




CHERRY WOOD

W103



MONTEREY GREEN

W302



PEARL WHITE

W501




SALMON PINK

W102



STRAW

W202



CREAM

W201



MERINO

W502



• ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns shown on this card are approximate only.

สีขาว : WHITE W100

สีดำ : BLACK W900

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน/3.785 ลิตร

# TOA Wood Shield

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับไม้ฝาสำเร็จรูป และไม้ธรรมชาติโดยเฉพาะ

• ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง •



สีน้ำมันทั่วไป

อายุการใช้งานแค่ 2 ปี



ฟิล์มสี แตก ลอกล่อน ไม้สวยงาม

สีน้ำอะคริลิก

TOA Wood Shield

อายุการใช้งานนาน 8 ปี



ฟิล์มสี สวย เรียบ เนียน  
ทนทาน ยึดเกาะดีเยี่ยม

• เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการขัดถู  
• ได้มากกว่า 20,000 รอบ

## การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวไม้ฝาสำเร็จรูปทุกชนิด ทั้งแบบเรียบ ร่องลึก และร่องตื้น กระเบื้องซีเมนต์ และไม้ทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายใน เช่น บ้านไม้ตากอากาศชายทะเล คลับเฮ้าส์ งานไม้กลางแจ้ง รั้วบ้าน วงกบ ประตู โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด



ฟิล์มสีทนทานนาน 8 ปี



ยึดเกาะบนไม้ฝาได้ดีเยี่ยม



ป้องกันเชื้อราและคราบน้ำ  
ได้ดียิ่งขึ้น



ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว  
ปลอดภัยต่อตัวคุณและผู้อยู่อาศัย



# TOA Wood Shield



สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% สำหรับไม้ฝาสำเร็จรูป และไม้ธรรมชาติโดยเฉพาะ:

## คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100 % ผสมผงสีคุณภาพสูง ป้องกัน UV และสารต้านทานเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

- ยึดเกาะบนไม้ฝาได้ดีเยี่ยมด้วย Super Adhesion
- ยึดเกาะเหนียวกว่าสีน้ำมันถึง 2 เท่า
- ฟิล์มสียึดหยุ่นสูงไม่แตก ลอก ล่อน
- ทนแดด ทนฝน ทนต่อสภาวะอากาศเขตร้อนได้ดี
- ทนทานต่อการขัดถูได้มากกว่า 20,000 รอบ
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ สวยงามยาวนาน
- ปราศจากกลิ่นของสารละลาย ทินเนอร์ สารปรอทและสารตะกั่ว
- ง่าย ลื่นแปรง แห้งเร็ว

## การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวไม้ฝาสำเร็จรูปทุกชนิด ทั้งแบบเรียบ ร่องลึก และร่องตื้น กระเบื้องซีเมนต์ และไม้ทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายใน เช่น บ้านไม้ตากอากาศชายทะเล คลับเฮ้าส์ งานไม้กลางแจ้ง รั้วบ้าน วงกบ ประตู โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด

## ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กย./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งานน้ำสะอาด		ระยะเวลาแห้ง	
กึ่งเงา-กึ่งด้าน (เหมือนเปลือกไข่)	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ทาหรือกลิ้ง	พ่น	แห้งผิว	แห้งทาบได้
			5-10%	20%	30 นาที	1-2 ชม.

พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)


พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)

### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบ
- ทำความสะอาดฝุ่น ผงสี และคราบไขออกให้หมด
- ใช้กระดาษทรายลูบฟิล์มสีเดิมเพื่อช่วย ในการยึดเกาะ แต่ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดลอกออกจนถึงเนื้อไม้ (กรณีที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแล้วใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ทั้งให้แห้งก่อนทาสี)
- ทำความสะอาดฝุ่น ผงสี และคราบไขออกให้หมด

### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น


#### กรณีไม้ฝาสำเร็จรูป

- ทาด้วย ทีโอเอ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ โพรเมอร์  1 เที่ยว

#### กรณีไม้ทั่วไปหรือเลือกใช้เจดสีเข้ม

- ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ  1 เที่ยว

#### กรณีไม้มียางหรือเลือกใช้เจดสีอ่อน ๆ

- ทาด้วยสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ทีโอเอ  1 เที่ยว (หลังจากทาแล้วห้ามขัดตกแต่ง)
- แล้วทาทับด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ  1 เที่ยว

### ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะครีลิค ทีโอเอ วูดชิลด์ 2 เที่ยว

**คำเตือน** เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา ห้ามผสมทินเนอร์ การทาสีตามระบบที่แนะนำจะทำให้เกิดความทนทาน และความสวยงามของฟิล์มสี



บริษัท ทีโอเอ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด  
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด  
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  
สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD

31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong,  
Samuthprakarn, 10540, Thailand Tel 02-335-5555 Fax 02-312-8927



www.toagroup.com  
www.toahomeguide.com