

SuperShield™ Pearl Effect

HIGH PERFORMANCE LUMINOUS EFFECT PAINT

Ultra Premium
Acrylic Technology



Special Pearl Effect Paint

A NEW PATTERN & TEXTURE PRODUCT LINE BY TOA FOR INTERIOR & EXTERIOR



- เจดสีสันประกายมุกที่หรุทรา สวยงาม
Luminous Effect Technology
- กลิ่นไมฉุน ปลอดภัยต่อพื้ออยู่อาคัยภายในห้อง
Low Odour, Non Toxic Water-borne
Technology
- ฟืนไม่เกาะ เช็ดล้างทำควมสะอาดง่าย
Low Dirt Pick-up & Easy to Clean

SuperShield™ Pearl Effect

HIGH PERFORMANCE LUMINOUS EFFECT PAINT

ซูเปอร์ชีลด์™ เพิร์ล เอฟเฟกต์

ซูเปอร์ชีลด์™ เพิร์ล เอฟเฟกต์ สีพื้นประกายเหลือบมุกสุดหรู น้ำยาล้างพื้นเยี่ยมเกรด ผลิตภัณฑ์อะคริลิกแท้ 100% และผงสีเมทัลลิกชนิดพิเศษ ให้เฉดสีสวยงามคงทน สร้างความหรูหราให้กับผนัง เหมาะกับงานตกแต่งภายในที่ต้องการความแปลกใหม่ของสีที่ไม่ซ้ำแบบใคร

SuperShield™ Pearl Effect is special effect water borne paint base on 100% acrylic resin and metallic pigment, which is the most innovative answer to any architectural finishing that requires outstanding aesthetic options.



SuperShield™ Pearl Effect



S013 Pearl



S014 Silver Diamond



S019 Ocean Blue



S018 Green Emerald



S010 Red Ruby



S011 Copper



S012 Bronze

คุณสมบัติพิเศษ (Performance Properties)

- เฉดสีพื้นประกายมุกหรูหรา สวยงาม ด้วย Luminous Effect Technology (Soft Metallic Finishing with Luminous Effect Technology)

- กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยภายในห้อง (Low Odor, Non Toxic Water-borne Technology)

- พื้นไม่เกาะ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย (Anti Dirt Pick-up and Easy to Clean)

การใช้งาน (Typical Uses)

- เหมาะสำหรับพื้นผิวหลายชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซัม ที่ต้องการความหรูหราแปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร (It can be applied to various kinds of substrate such as concrete, mortar, gypsum board etc.)

การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้รับพื้นผิวด้วยทียอ 102 ดีคอต ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เรียบ (Surface should be clean, dry and free from dust, dirt and any other contamination. If needs smooth metallic finishing, skim coat with TOA 102 D-Cote)

ข้อมูลจำเพาะและระบบการทาสี / SPECIFICATION & SYSTEM

ระบบการทาสี System	ประเภทสี / ระบบการทาสี Product / No of Coat	ลักษณะผิวสัมผัส Finishing	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้งก่อนทาสีได้ Drying Time
ขั้นตอนที่ 1 Step 1	ทาสีรองพื้น Primer					
	ทียอ ควิก ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว TOA Quick Primer 1 Coat	ด้าน Matt	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง Brush, Roller	ทินเนอร์ (Thinner) 21 : 0-10%	4 ชม. hours
ขั้นตอนที่ 2 Step 2	ถ้ามีการทำเท็กซ์เจอร์ Texture (Option)					
	ทียอ วอลล์เท็กซ์ จำนวน 1-2 เที่ยว TOA WallTex 1-2 Coats	ด้าน Matt	15-30 / 28 kgs (ขึ้นอยู่กับรอยลาย Depend on pattern)	ปืนพ่นเท็กซ์เจอร์ Mortar Gun	น้ำ (Water) : 0-5%	24 ชม. hours
ขั้นตอนที่ 2 Step 2	ถ้าไม่มีการทำเท็กซ์เจอร์ No Texture					
	ซูเปอร์ชีลด์ เพิร์ล เอฟเฟกต์ จำนวน 1 เที่ยว SuperShield Sheen 1 Coat	เงา Sheen	30-35	ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี Roller / Spray Gun	กลิ้ง : น้ำ (Roller : Water) : 5-10% พ่น : น้ำ (Spray : Water) : 10-20%	2-3 ชม. hours
ขั้นตอนที่ 3 Step 3	การพ่นสีทับหน้า Top Coat					
	ซูเปอร์ชีลด์ เพิร์ล เอฟเฟกต์ จำนวน 2-3 เที่ยว SuperShield Pearl Effect 2-3 Coats	เงา ประกายมุก Pearl Effect	30-35	เครื่องพ่นสี Spray Gun	น้ำ (Water) : 5-15%	2-4 ชม. hours

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทียอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



บริษัท ทียอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com
www.toahomeguide.com